

421729
код продукции

ООО «ФЭА»

Модуль контроля температуры
УМКТ

наименование и индекс изделия

ПАСПОРТ

УМКТ.421729.002 ПС
обозначение изделия

г. Самара
2002 г.

Содержание

1. Общие указания
2. Основные технические данные
3. Комплектность
4. Свидетельство о приемке
5. Сведения о транспортировке и хранении
6. Сведения об упаковывании и продаже
7. Гарантии изготовителя
8. Сведения об утилизации

1. Общие указания

- 1.1 Перед эксплуатацией прибора необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.
- 1.2 Приборы, применяемые в сферах, подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору в соответствии со ст. 13 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений», подлежат обязательной поверке. Отметка о первичной поверке при выпуске из производства заносится в паспорт на прибор.
- 1.3 Модули контроля температуры могут выпускаться в различных модификациях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, классом точности, типом подключаемых к их входам датчиков температуры и типом встроенных выходных устройств.
- 1.4 Разделы 4 и 6 заполняются предприятием – изготовителем.

2. Основные технические данные

- 2.1 Условия эксплуатации прибора:

- температура окружающей среды	+5...+50°С.
- относительная влажность воздуха (при температуре воздуха +35 °С)	30...80%
- атмосферное давление	86...107 кПа

Средняя наработка на отказ, не менее 10000ч

Средний срок службы, не менее 8 лет

Масса, не более 1 кг.

- 2.2 Остальные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации.

3. Комплектность

Прибор	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Прибор _____ кл. точн. _____ зав. № _____ соответствует
ТУ 4211-001-54012749-2002 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись и штамп ОТК _____

Первичная поверка произведена _____

Поверитель _____

Оттиск поверительного клейма

5. Сведения о транспортировке и хранении

5.1 Приборы транспортируются в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах должно производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от -25 до $+55^{\circ}\text{C}$ с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.

5.3 Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать группе УХЛ по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси. Приборы хранят на стеллажах.

6. Сведения об упаковывании и продаже

6.1 Прибор упакован согласно требований, предусмотренных КД.

Дата упаковывания и продажи _____

7. Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня продажи.

7.3 В случае выхода прибора из строя в течении гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену. Гарантийный ремонт осуществляется по адресу: 443081, Самара, ул. Сов. Армии, 181, ООО «ФЭА».

<http://www.samara.ru/~fea>. т/ф. (846-2) 16-35-72.

7.4 Изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание в течении всего срока их производства, а после снятия с производства в течении 5 лет.

8. Сведения об утилизации

8.1 Прибор не содержит драгметаллов.

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая прибор.